

F1 – Schichtung des Fußbodens:

- Endbelag
- OSB 12 mm
- OSB 18 mm
- Spalt aus Latten 60 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Fußbodenaufbau KVH Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Gipskartonplatte Rigips Glasroc X 12,5 mm

F1

SNITT A – A

D1 – Schichtung des Daches:

- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 60 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- OSB 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 200 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Belüfteter Spalt aus Latten 40 mm
- OSB 15 mm
- Aluminiumfalzdeckung RAL 7016

D1

SNITT B – B

+4.170

F2

+2.723

±0.000
-0.150

1500

-1.650

-1.650

-1.650

-1.650

-1.650

IW2

IW2 – Schichtung der Innenwand – Schlafzimmer:

- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 80 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenholzverkleidung 15 mm

D1

F2

F2 – Schichtung des Fußbodens im Obergeschoss:

- Eichen-Dreischichtparkett 15 mm
- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- KVH 120 mm

+4.170

±0.000

IW1

IW1 – Schichtung der Innenwand – Badezimmer:

- FIBO-Platte 11 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 60 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Fichtenholzverkleidung 15 mm

AW1 – Schichtung der Außenwand:

- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Installationsspalt 80 mm mit eingelegter DEK PIR Dämmung
- OSB 12 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 180 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- Rigistabil 12,5 mm
- Diffusionsfolie 135 g/m²
- Belüfteter Spalt aus Latten und Konterlatten 40 + 20 mm
- Thermowood-Verkleidung 19 mm

AW1

IW3

IW3 – Schichtung der Innenwand – Schlafzimmer/Badezimmer:

- Fichtenholzverkleidung 15 mm
- Rahmenkonstruktion KVH Balken 80 mm mit eingelegter Mineralwolle (ISOVER UNI)
- FIBO-Platte 11 mm



RILlich
TINY HOUSE

www.tinyhouse-rillich.at

Bauart:
Modulhaus 50

Kunde:

SNITT

Maßstab:
1:50

Format:
A4